ODIN 1A/461

Oil

DIN73379 Type 1A

OIL-1A Series / OIL-1A Series

ID	OD	WP	BP	BRr	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-	3,5	9,5	10	145	30	435	45	85	10-100
-	4	10	10	145	30	435	45	90	10-100
-	4,5	10,5	10	145	30	435	50	95	10-100
-	4,5	11,5	10	145	30	435	50	120	10-100
-	5	11	10	145	30	435	55	100	10-100
-	5	12	10	145	30	435	55	125	10-100
-	5,5	11,5	10	145	30	435	60	110	10-100
-	6	12	10	145	30	435	60	115	10-100
-	7	12	10	145	30	435	60	100	10-100
-	7	13	10	145	30	435	60	130	10-100
-	7,3	13,3	10	145	30	435	70	130	10-100
-	7,3	14,3	10	145	30	435	70	160	10-100
-	7,5	13,5	10	145	30	435	70	135	10-100
-	8	14	10	145	30	435	80	140	10-100
-	8	15	10	145	30	435	80	170	10-100
-	9	15	10	145	30	435	80	155	10-100
-	9,5	15,3	10	145	30	435	80	155	10-100
-	10	16	10	145	30	435	80	165	10-100
-	10	17	10	145	30	435	80	200	10-100
-	11	17	10	145	30	435	80	180	10-100
-	11	18	10	145	30	435	80	215	10-100
-	11,5	18,5	10	145	30	435	80	225	10-100
-	12,5	20	10	145	30	435	100	260	10-100
-	14	22	10	145	30	435	100	310	10-100
-	16	24	10	145	30	435	110	340	10-100

TÜP : YÜKÜT VE YAĞA DAYANIKLI, PÜRÜZSÜZ NBR KAUÇUK
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMA, ALEV, OZON, HAVA VE YAĞA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK
UYGULAMA : İÇTEN YANMALI MOTORLARDAKİ YAKITLARIN İKMALİNA VE YAĞLAMA HİZMETLERİ İÇİN TAŞMASI İÇİN.

TUBE : FUEL AND OIL RESISTANT SMOOTH NBR RUBBER
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, FLAME, OZONE, WEATHER AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR DELIVERY OF FUELS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR LUBRIFICATION AND GREASING SERVICES.

SEELE : KRAFTSTOFF- UND ÖLBESTÄNDIG, GLATTE NBR, GLATT.
EINLAGE : HOCHBEFESTIGTE SYNTHETISCHE TEXTILERNAE.
DECKE : ABRIEBFEST, ÖL, OZON - UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPECIALLER SYNTHETIK GUMMI.
ANWENDUNG : KRAFTSTOFFSCHLAUCH FÜR ANWÄTTRKRSGUEE UND FETTPUMPEN.

-30°C / +50°C
-22°F / +122°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : EMBOSSED OR INK JET

OIL-1A	DIN 73379 TYPE 1A • WP, 10 Bar (145 PSI) (•• mm)
Normlar Norms Normen	DIN 73379 TYPE 1A ISO 1307
Renk Colour Farben	