Sandblast
35mm3

ABSA711

KUM+ Serisi / KUM+ Series

ID	OD	WP	BP	BR↑	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12,7	25	12	174	36	522	125	405	40-45-61
1/2"	12,7	27	12	174	36	522	125	490	40-45-61
5/8"	16	28	12	174	36	522	150	471	40-45-61
5/8"	16	30	12	174	36	522	150	571	40-45-61
3/4"	19	30	12	174	36	522	190	480	40-45-61
3/4"	19	31	12	174	36	522	190	525	40-45-61
3/4"	19	33	12	174	36	522	190	647	40-45-61
1"	25,4	39	12	174	36	522	250	806	40-45-61
1 1/4"	32	48	12	174	36	522	320	1150	40-45-61
1 1/2"	38	54	12	174	36	522	380	1330	40-45-61
1 1/2"	38	56	12	174	36	522	380	1525	40-45-61
1 3/4"	44,5	60	12	174	36	522	445	1457	40-45-61
1 3/4"	44,5	63	12	174	36	522	445	1813	40-45-61
2"	50,8	69	12	174	36	522	500	2023	40-45-61
2"	50,8	73	12	174	36	522	500	2477	40-45-61
2 1/2"	63,5	82	12	174	36	522	630	2620	40-45-61
3"	76,2	96	12	174	36	522	760	3060	40-45-61
4"	101,6	122	12	174	36	522	1000	4210	40-45-61

TÜP : AŞINMAYA DAYANIKLI, ANTİSTATİK DOĞAL KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI STANT İÇİNE DELİKLİ DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : METAL, TAŞ VE BETON YÜZEYLERİN TEMİZLİNMESİ VE KUMLAMASI İÇİN.

TUBE : ABRASION RESISTANT, ANTISTATIC NATURAL RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT PIN PRICKED NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR CLEANING AND BLASTING METAL, STONE AND CONCRETE SURFACES.

SEELE : HOCH ABRIEBFEST, LEITFÄHIG, NATURGUMMI.
EINLAGE : HOCHQUALITÄTS SYNTHETISCHE TEXTILEN ALLOIE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGEN, ABRIEBFESTER, SPEZIELLER NATUR - SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKT.
ANWENDUNGS : ZUR REINIGUNG UND STRAHLEN VON METAL, STEIN - UND BETONOBERFLÄCHEN.

-40°C / + 70°C
-40°F / +158°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

KUM+ SANDBLAST HOSE • EXCEEDS TS 5928 • EN ISO 3861 W,P, 12 Bar (174 PSI)

Normlar Norms Normen	EXCEEDS TS 5928 EN ISO 3861 EXCEEDS EN ISO 3861 ISO 1307	Renk Colour Farben	