KNIDOS-C / KNIDOS-C Series

TSX32

Superelastic Medium Duty Suction&Delivery

CORRUGATED EXTERNAL HELIX (-40 °C)

ID		BP		VACUUM	BRr	W	L
inch	mm	bar	psi	m/H$_2$O	mm	g/m	m
3/4"	19	16	232	9	100	360	30/50
1"	25	16	232	9	110	480	30/50
	30	14	203	9	115	550	30/50
1 1/4"	32	13	189	9	120	580	30/50
	35	12	174	9	125	640	30/50
1 1/2"	38	12	174	9	140	670	30/50
	40	11	160	9	150	700	30/50
	45	11	160	9	160	870	30/50
2"	51	11	160	9	170	975	30/50
	55	11	160	9	180	1080	30/50
	60	11	160	9	190	1250	30/50
2 1/2"	63	10	145	9	210	1350	30/50
	70	8	116	9	220	1580	30/50
3"	76	8	116	9	240	1700	30/50
	80	8	116	9	250	1800	20/30
	90	7	102	8	290	2100	20/30
4"	102	7	102	8	320	2600	20/30
	110	7	102	8	380	2900	20/30
	120	7	102	7	480	3200	20/30
5"	127	6	87	7	500	3650	20/30
6"	152	6	87	7	600	5100	20/30
8"	203	4	58	6	800	7850	10

YAPI : KARARLI, YÜKSEK ESNEK, DÜZGÜN, SOĞUK DAYANIKLI, SÜPER ELASTİK, PLASTİKLEŞTİRİLMİŞ PVC.
DARBE VE BASINCA DAYANIKLI PVC MALZEMESİNDEN İMAL EDİLMİŞ TAKVİYE HELEZONLU.

UYGULAMA : SON DERECE DAYANIKLI VE ESNEK, BASINÇ VE AŞINMAYA DAYANIKLI, HAVA SIZITLARINA VE KİMYASALLARA DAYANIKLI, OLUKLU SERGİLİ DIŞ KAPAK. : SU, TOZLU SU, HAFIF KİMYASALLAR, İŞÇİNİZİ MADDELER VE TOKLUME VE BOŞALTMA İÇİN HAFIF UYGULAMALAR İÇİN, TARIM, ENDÜSTRİYEL, İNŞAAT, EV VE KAMALDIŞKOMDA, DÜTLİLİKLİ AŞRI SOĞUK ALANLARDA KULLANMA İÇİN.

CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH SPECIAL SUPERELASTIC MATERIAL.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.

APPLICATION : CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, CORRUGATED SLIDING OUTSIDE.
FOR SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SALT WATER, LIGHT CHEMICALS, LIQUIDS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS CONSTRUCTIONS, SEWER PURGING, SLUDGE, SLURRIES, WASTE MA TTER, SAND AND GRAVEL, ETC. ESPECIALLY FOR USE IN VERY COLD CLIMATES.

KONSTRUKTION : STABILER, HOCHFLEXIBLER, GLATTER, KALTEBESTÄNDIGER, SUPER-ELASTISCHER, PLASTIFIZIERTER PVC.
MIT VERST ÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC.

ANWENDUNG : AUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABREIBFEST, WITTERUNGS-UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG, GEWELLTE GLEITEND AUSSENSEITE. FÜR LEICHTE ANWENDUNGEN ZUR BE-UND ENTLADEN VON WASSER, SALZWASSER, LEICHTE CHEMIKALIEN, ABRASIVEN MEDIEN USW. FÜR LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIEN, BAUWÄRME, IM HAUSHALT UND IN KANALISATIONEN, SPEZIELL ZUR VERWENDUNG IN EXTREM KAL TEN GEBIETEN.

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : INK-JET

KNIDOS-C vz mm (month/year)

-40 °C / + 50 °C
-40 °F / +122 °F

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben