## Acid-Solvent and Chemical Delivery

XLPE

**XLPED671**

KEMI D-10 XLPE Serisi / KEMI D-10 XLPE Series

| ID | | OD | WP | | BP | | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
| 3/4" | 19 | 30 | 10 | 145 | 40 | 580 | 545 | 40-46-61 |
| 1" | 25.4 | 36 | 10 | 145 | 40 | 580 | 670 | 40-46-61 |
| 1 1/4" | 32 | 45 | 10 | 145 | 40 | 580 | 1017 | 40-46-61 |
| 1 1/2" | 38 | 51 | 10 | 145 | 40 | 580 | 1175 | 40-46-61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 59 | 10 | 145 | 40 | 580 | 1585 | 40-46-61 |
| 2" | 50.8 | 65 | 10 | 145 | 40 | 580 | 1677 | 40-46-61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 79 | 10 | 145 | 40 | 580 | 2195 | 40-46-61 |
| 3" | 76.2 | 92 | 10 | 145 | 40 | 580 | 2700 | 40-46-61 |
| 4" | 101.6 | 118 | 10 | 145 | 40 | 580 | 3605 | 40-46-61 |

ÖNEMLİ : Sipariş verirken: Akışkanın özellikleri, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi çalışma koşullarını açıkça belirtin. Diğer çaplar, baskılar, renkler, kapak tipi ve çift çelik helezon istek üzerine yapılabilir.

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Auftragen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.

TÜP : KİMYASALLAR, ÇÖZÜCÜLER, PETROL ÜRÜNLERİ & YAĞA DAYANIKLI YARI ŞEFFAF XLPE.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA, OZONA VE AŞINMAYA DAYANIKLI EPDM KAUÇUK.
UYGULAMA : GENİŞ KİMYASALLAR, PETROL ÜRÜNLERİ, YAĞLAR, YÜKSEK AROMATİK ÇÖZÜCÜLER, ALKOL VB. (SEL KİMYASAL DİRENÇ TABLOSUNA BAKINIZ).

TUBE : CHEMICALS, SOLVENTS, PETROLEUM PRODUCTS & OIL RESISTANT TRANSLUCENT XLPE.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS, PETROLEUM PRODUCTS, OILS, HIGH AROMATIC SOLVENTS, ALCOHOL ETC. (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).

SEELE : GEGEN CHEMIKALIEN, LÖSUNGSMITTEL, ERDÖLPRODUKTE UND ÖLE BESTANDIGER, TRANSPARENTE XLPE - BESCHICHTUNG.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI.
ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN, ERDÖLPRODUKTE, ÖLE, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL, ALKOHOL USW. (SIEHE SEL BESTANDIGKEITSLISTE).

-40°C / + 80°C
-40°F / +176°F

**İŞARETLEME** / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**KEMI D/10 XLPE** ACID - SOLVENT AND CHEMICAL DELIVERY XLPE HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Normlar<br>Norms<br>Normen | ISO 1307 | Renk<br>Colour<br>Farben | |