Cement S&D
CORRUGATED

ABCC744

CIMENTO SDC Serisi / CIMENTO SDC Series

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
1"	25.4	37.5	10	145	30	435	-0.92	85	788	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	-0.92	115	953	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	30	435	-0.92	135	1273	40-46-61
2"	50.8	64.5	10	145	30	435	-0.92	180	1750	40-46-61
2 1/2"	63.5	77.5	10	145	30	435	-0.92	230	2350	40-46-61
3"	76.2	90.5	10	145	30	435	-0.92	280	3040	40-46-61
3 1/2"	90	106	10	145	30	435	-0.92	340	3815	40-46-61
4"	101.6	119	10	145	30	435	-0.92	400	4610	40-46-61
5"	127	147	10	145	30	435	-0.92	500	6750	40-46-61
6"	152.4	173	10	145	30	435	-0.92	630	8860	40-46-61
8"	203.2	227	10	145	30	435	-0.80	1000	13220	30
10"	254	279	10	145	30	435	-0.80	1300	17150	20

TÜP : AŞINMAYA DAYANIKLI ANTİSTATİK DOĞAL KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL, ÇELİK TEL HELEKS VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI OLUKLU ÖZEL SENTETİK KAUÇUK
UYGULAMA : KURU DÖKME MALZEMELER, KUM, ÇAKIL, KURU ÇİMENTO VB.

TUBE : ABRASION RESISTANT ANTISTATIC NATURAL RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT CORRUGATED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF DRY BULK MATERIALS, SAND, GRAVEL, DRY CEMENT ETC.

SEELE : HOCH ABRIEBFEST, LEITFAHIG, NATURGUMMI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE UNO ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UNO WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, GEWELLT
ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR SCHÜTTGÜTER, TROCKENEM ZEMENT, SAND, KIES USW.

-40°C / + 70°C
-40°F / +158°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

CIMENTO-SDC **CEMENT S/D HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	