FOSSIL D-16 Serisi / FOSSIL D-16 Series

# FDH44S

## Oil Discharge 16 Bar

EN 1761 Type D

| ID | | OD | WP | | BP | | BR/r | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | g/m | m |
| 3/4" | 19 | 31 | 16 | 232 | 48 | 696 | 125 | 625 | 40-46-61 |
| 1" | 25.4 | 37 | 16 | 232 | 48 | 696 | 150 | 730 | 40-46-61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 16 | 232 | 48 | 696 | 175 | 935 | 40-46-61 |
| 1 1/2" | 38 | 51 | 16 | 232 | 48 | 696 | 225 | 1192 | 40-46-61 |
| 2" | 50.8 | 67 | 16 | 232 | 48 | 696 | 275 | 1960 | 40-46-61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 79 | 16 | 232 | 48 | 696 | 300 | 2237 | 40-46-61 |
| 3" | 76.2 | 92 | 16 | 232 | 48 | 696 | 350 | 2727 | 40-46-61 |
| 4" | 101.6 | 118 | 16 | 232 | 48 | 696 | 450 | 3710 | 40-46-61 |
| 5" | 127 | 145 | 16 | 232 | 48 | 696 | 635 | 4815 | 40-46-61 |
| 6" | 152.4 | 172 | 16 | 232 | 48 | 696 | 750 | 6135 | 40-46-61 |

### SEÇENEKLER / OPTIONS / OPTIONEN

Talep Üzerine Tüp : İletken (Ω)
Tube Upon Request : Conductive (Ω)
Seele Nach Anfrage : Leitfahig (Ω)

TÜP : YAĞ VE BENZİNE DAYANIKLI SİYAH NBR.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE 2 ADET ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMA, OZON, HAVA, ALEV, ISI, GAZ VE YAĞA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK
UYGULAMA : %50'YE KADAR AROMATİK İÇERİĞİ OLAN PETROL ÜRÜNLERİNİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN.

TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT BLACK NBR.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE,WEATHER, FLAME, HEAT, GASOUNE AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER .
APPLICATION : FOR DEUVERY OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO %50.

SEELE : ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTANDIG,NITRILGUMMI,SCHWARZ.
EINLAGE : HOCHZUGSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT 2 ANTISTATISCHE KUPFERUTZEN.
DECKE : ABRIEBFESTER, HITZE, ÖL, OZON - UND WITTERUNGBESTANDIGER, FLAMMWIDRIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, BESTANDIG GEGEN KRAFTSTOFFE.
ANWENDUNG : FÖRDERSCHLAUCH FÜR VERSCHIEDENE ÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMATENGEHALT.

-30˚C / + 70˚C
-22˚F / +158˚F

**İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**FOSSIL D/16** OIL DISCHARGE HOSE - TS 9464 EN 1761: 2002 - Type D - M - W.P. 16 BAR (232 PSI)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Normlar<br>Norms<br>Normen | TS EN 1360 TYPE 1 - CAT:M<br>ISO 1307 | Renk<br>Colour<br>Farben | |