ODH441

Oil Discharge 16 Bar
EN 1360 Type 1

BARREL 16 Serisi / BARREL 16 Series

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	21.5	16	232	48	696	60	342	40-46-61
5/8"	16	26	16	232	48	696	80	480	40-46-61
3/4"	19	29	16	232	48	696	100	530	40-46-61
1"	25.4	36	16	232	48	696	150	740	40-46-61
1 1/4"	32	45	16	232	48	696	175	1100	40-46-61
1 1/2"	38	51	16	232	48	696	225	1235	40-46-61
1 9/16"	40	53	16	232	48	696	225	1292	40-46-61

SEÇENEKLER / OPTIONS / OPTIONEN

Talep Üzerine Tüp : İletken (Ω)
Tube Upon Request : Conductive (Ω)
Seele Nach Anfrage : Leitfahig (Ω)

TÜP	:	YAĞA VE BENZETE DAYANIKLI, SİYAH NBR.
GÜÇLENDİRME	:	YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL,ÇELİK TEL HELEKS VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK	:	YAĞ, HAVA ŞARTLARI, OZON, AŞINMA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK
UYGULAMA	:	%50'YE KADAR AROMATİK İÇERİĞİ OLAN PETROL ÜRÜNLERİNİN EMME VE TAHLİYESİ İÇİN.
TUBE	:	OIL AND PETROL RESISTANT BLACK NBR.
REINFORCEMENT	:	HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER	:	ABRASION,OZONE,WEATHER, FLAME, HEAT, GASOLINE AND OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION	:	FOR DELIVERY OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO %50.
SEELE	:	ÖL-UND KRAFTSTOFFBESTANDIG,NITRILGUMMI,SCHWARZ.
EINLAGE	:	HOCHZUGSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE	:	ABRIEBFESTER, HITZE-, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGBESTANDIGER, FLAMMWIDRIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, BESTANDIG GEGEN KRAFTSTOFFE.
ANWENDUNG	:	FÖRDERSCHLAUCH FÜR VERSCHIEDENE ÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMATENGEHALT

-30°C / + 70°C
-22°F / +158°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

BARREL/16 OIL DISCHARGE HOSE - TS EN 1360 - Type 1 - M - NT - W,P, 16 BAR (232 PSI)

Normlar Norms Normen	TS EN 1360 TYPE 1 - CAT:M ISO 1307	Renk Colour Farben	