Soft Wall Oil / Fuel Delivery

RS225

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3	76	93	10	145	40	580	760	3057	max. 61
4	102	118	10	145	40	580	1020	3995	max. 61
5	127	144	7	102	28	406	1270	5048	max. 61
6	152	169	7	102	28	406	1520	5696	max. 61

TÜP : SİYAH, YAKIT VE YAĞA DAYANIKLI NBR.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : YAĞ, YAKITA, DENİZ SUYUNA, ALEV, HAVA ŞARTLARINA VE OZONA DAYANIKLI SİYAH CR.
UYGULAMA : %50'YE KADAR AROMATİK İÇERİĞİNE KADAR AĞIR HİZMET PETROL ÜRÜNLERİNİN BOŞALTILMASI İÇİN.

TUBE : BLACK, FUEL AND OIL RESISTANT NBR.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : OIL, FUEL, SEA WATER, FLAME, WEATHER AND OZONE RESISTANT BLACK CR.
APPLICATION : FOR DISCHARGE OF HEAVY DUTY PETROLEUM PRODUCTS UP TO 50% AROMATIC CONTENT.

SEELE : ÖL-UNO KRAFTSTOFFBESTANDIG,NITRILGUMMI,SCHWARZ.
EINLAGE : HOCHZUGSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ANTISTATISCHE KUPFERUTZE.
DECKE : ÖL-, OZON-, MEER- UNO WITTERUNGBESTANDIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, ABRIEBFEST, FLAMMWIDRIG.
ANWENDUNG : FÖRDERSCHLAUCH FÜR VERSCHIEDENE ÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMATENGEHALT.

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG / : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

OSRIS - FD RS 225 OIL DISCHARGE W.P. ** BAR - (month/year)

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	