NH225 Nitrogen Hose

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/2"	12.7	22	20	290	64	928	332	40-46-61
5/8"	16	25	20	290	64	928	374	40-46-61
3/4"	19	29	20	290	64	928	504	40-46-61
1"	25.4	36	20	290	64	928	670	40-46-61
1 1/4"	32	44	20	290	64	928	955	40-46-61
1 1/2"	38	51	20	290	64	928	1177	40-46-61
1 3/4"	44.5	60	20	290	64	928	1630	40-46-61
2"	50.8	65	20	290	64	928	1655	40-46-61
2 1/2"	63.5	80	20	290	64	928	2450	40-46-61
3"	76.2	92	20	290	64	928	2650	40-46-61
4"	101.6	118	20	290	64	928	3810	40-46-61

TÜP : AZOT DAYANIKLI DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : AZOT TRANSFERİ İÇİN.

TUBE : NITROGEN RESISTANT NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR TRANSFER OF NITROGEN.

SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUTSCHUK, BESTANDIG GEGEN STICKSTOFF.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEB-, OZON- WETTERBESTANDIGER, SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : ZUM BEFÖRDERN VON STICKSTOFF.

-40˚C / + 70˚C
-40˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **EMBOSSED OR TRANSFER TAPE**

NITRO-20 **NITROGEN HOSE - W.P. 20 Bar (290 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	