FF584

Fire Exting Hose

EN 1947:2002- 1/ CAT.11 TYPE C-CLASS 1

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	21.5	40	580	120	1740	120	315	40-46-61
3/4"	19	32.5	40	580	120	1740	190	715	40-46-61
1"	25.4	39	40	580	120	1740	200	870	40-46-61
1 1/4"	32	45	40	580	120	1740	280	975	40-46-61

TÜP : DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : ALEV, AŞINMA, HAVA ŞARTLARINA VE OZONA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : İTFAİYE ARAÇLARI İÇİN.

TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : FLAME, ABRASION, WEATHER AND OZONE RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR FIRE FIGHTING VEHICLES.

SEELE : NATUR UNO SYNTHETISCHER KAUTSCHUK.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEBFESTER, WETTER - UNO OZONBESTANDIGER,FLAMMWIDRIGER, SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : FÜR FEUERWEHRFAHRZEUGE.

-20˚C / + 70˚C
- 4˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

MILAS - 40 FIRE FIGHTING HOSE / TS EN 1947:2002 -2- C - 1 W.P. 40 Bar (580 PSI)

Normlar Norms Normen	TS EN 1947+A1 EN 1947+A1 CAT.II/TYPE C/CLASS 1 ISO 1307	Renk Colour Farben	