CPH110

Glass Fibre Cover Water

Outside Temp. up to 600°C

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/8"	10	20	7	102	21	305	311	61
1/2"	12.7	22	7	102	21	305	358	61
5/8"	16	25	7	102	21	305	438	61
3/4"	19	29	7	102	21	305	515	61
1"	25.4	35	7	102	21	305	637	61
1 1/4"	32	41.5	7	102	21	305	846	61
1 1/2"	38	50	7	102	21	305	969	61
1 3/4"	44.5	55	7	102	21	305	1221	61
2"	50.8	63	7	102	21	305	1404	61
2 1/2"	63.5	76	7	102	21	305	2038	61
3"	76.2	89	7	102	21	305	2536	61
4"	101.6	115	7	102	21	305	3313	61
5"	127	145	7	102	21	305	5158	61

SEÇENEKLER / OPTIONS / OPTIONEN

Talep Üzerine : 1200 °C'ye kadar dış sıcaklık.
pon Request : Outside temperature up to 1200 °C.
Aut Anfrage : AuBentemperatur von bis zu 1200 °C.

TÜP : SİYAH DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : SIYAH, ISIYA (600°C'YE KADAR), HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK VE CAM ELYAF.
UYGULAMA : ÇELİK FABRİKALARINDA VE DÖKÜMHANELERDE SOĞUTMA SUYU TRANSFERİ İÇİN.

TUBE : BLACK NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : BLACK, HEAT (UP TO 600°C), WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER AND GLASS FIBER.
APPLICATION : FOR COOLING WATER TRANSFER IN STEEL MILLS AND FOUNDRIES.

SEELE : SCHWARZES NATUR- UNO SYNTHETISCHES KAUTSCHUK.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : SCHWARZES, BIS ZU 600°C HITZEBESTANDIGER, WITTERUNGSBESTANDIGES SPEZIELLES SYNTHETISCHES-GUMMI, MIT GLASFASERUMFLECHTUNG.
ANWENDUNG : KÜHLT INDUSTRIESCHLAUCHE IN GIEBEREIEN SOWIE STAHLWERKEN.

-25˚C / + 75˚C
-13˚F / +158˚F

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	