Acid-Solvent and Chemical S&D

UHMW-PE

UHMWPES410

KEMI SD-10 UHMW-PE Series / KEMI SD-10 UHMW-PE Serisi

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR≥	W	L
inch		mm		bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19		31	10	145	40	580	-0,92	80	690	40-46-61
1"	25,4		37	10	145	40	580	-0,92	110	815	40-46-61
1 1/4"	32		45	10	145	40	580	-0,92	165	1120	40-46-61
1 1/2"	38		52	10	145	40	580	-0,92	225	1495	40-46-61
1 3/4"	44,5		59	10	145	40	580	-0,92	285	1815	40-46-61
2"	50,8		67	10	145	40	580	-0,92	350	2275	40-46-61
2 1/2"	63,5		80	10	145	40	580	-0,92	450	2775	40-46-61
2 3/4"	70		87	10	145	40	580	-0,92	550	3175	40-46-61
3"	76,2		93	10	145	40	580	-0,92	800	3315	40-46-61
4"	101,6		120	10	145	40	580	-0,92	1200	4880	40-46-61

ÖNEMLİ : Sıparış verirken: Akışkanın özellikleri, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi çalışma koşullarını açıkça belirtin.
Diğer çaplar, basınçlar, renkler, kapak tipi ve çift çelik helezon istek üzerine yapılabilir.

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature.
Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Anfragen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Auftrudkypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.

TOP : CESITLI AGIKLIKLI KIMYASALLAR VE OZUCUCULER ICIN UYGUN YARI SEFFAF, GIDA SINIFINDA UHMW-PE ASTAR.
OZELLIKLERIME : TURKISH ANKARAMETALI SERITLERI TEKSTIL, CELIK TEL HELEVE ANTISTATIK BAKIR TEL.
KAPAK : HAVA SARTLARINA, OZONA, AGINMAYA DAYANIKLI EPDM KAUCUK.
UYGULAMA : TUM AGINDIRICI KIMYASALLARIN, OZELLIKLE YOKSEK AROMATIK OZUCUCULERIN EMME VE TAHLIYESI ICIN (SEL KIMYASAL DIRENC CIZELGESINE BAKINI.

TUBE : TRANSLUCENT, FOOD GRADE UHMW-PE LINER SUITABLE FOR WIDE RANGE OF CORROSIVE CHEMICALS AND SOLVENTS.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : WEATHER,OZONE, ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF ALL CORROSIVE CHEMICALS, ESPECIALLY HIGH AROMATIC SOLVENTS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART).

SEELE : GEGEN KORROSIVE CHEMIKALIEN UND LÖSUNGSMITTEL BESTANDIGER, TRANSPARENTER, LEBENSMITTELECHTER UHMW-PE INLINER.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILENLAGE MIT INNER STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBFESTER EPDM GUMMI.
ANWENDUNG : SAUG- DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FUR VIELE KORROSIVE CHEMIKALIEN, HOCHAROMATISCHE LÖSUNGSMITTEL (SIEHE SEL BESTANDIGKEITSLISTE).

-40°C / + 80°C
-40°F / +176°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

KEMI SD-10 UHMW-PE **ACID • SOLVENT AND CHEMICAL S.D UHMW-PE HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	