Insulating Hose For Cable

CFH851

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/2"	12.7	22	10	145	30	435	390	40-46-61
3/4"	19	32	10	145	30	435	765	40-46-61
1"	25.4	38	10	145	30	435	910	40-46-61
1 1/4"	32	47	10	145	30	435	1355	40-46-61
1 1/2"	38	54	10	145	30	435	1695	40-46-61
1 3/4"	44.5	60.5	10	145	30	435	1950	40-46-61
2"	50.8	69	10	145	30	435	2540	40-46-61
2 1/2"	63.5	80	10	145	30	435	2770	40-46-61
3"	76.2	94	10	145	30	435	3640	40-46-61

: $\geq 1x\ 10^{12}\ \Omega/m$

TÜP : İZOLASYONLU BEYAZ EPDM KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMAYA, ISIYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI İZOLASYONLU EPDM KAUÇUK
UYGULAMA : ÇELİK FABRİKALARINDA VE DÖKÜMHANELERDE ELEKTRİK KABLOLARINI SOĞUTMAK VE KORUMAK İÇİN.

TUBE : INSULATING WHITE EPDM RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, HEAT, OZONE AND WEATHER RESISTANT INSULATING EPDM RUBBER
APPLICATION : TO COOL AND PROTECT ELECTRICAL CABLES IN STEEL MILLS AND FOUNDRIES.

SEELE : EPDM-GUMMI, ISOLIEREND.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEB, WARME, OZON - UNO WITTERUNGSBESTANDIG EPDM-GUMMI, ISOLIEREND.
ANWENDUNG : KÜHLT UNO SCHÜTZT INDUSTRIESCHLAUCHE IN GIEBEREIEN SOWIE STAHLWERKEN MIT HOHEN UMGEBUNGSTEMPERATUREN.

-40˚C / +125˚C
-40˚F / +257˚F

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	