Heavy Duty Air

AHD225

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/2"	12.7	23	25	363	75	1088	380	40-46-61
5/8"	16	26	25	363	75	1088	450	40-46-61
3/4"	19	30	25	363	75	1088	570	40-46-61
1"	25.4	37	25	363	75	1088	720	40-46-61
1 1/4"	32	44	25	363	75	1088	950	40-46-61
1 1/2"	38	51	25	363	75	1088	1210	40-46-61
1 3/4"	44.5	60	25	363	75	1088	1660	40-46-61
2"	50.8	66	25	363	75	1088	1825	40-46-61
2 1/2"	63.5	80	25	363	75	1088	2505	40-46-61
2 3/4"	70	86	25	363	75	1088	2665	40-46-61
3"	76.2	92	25	363	75	1088	2785	40-46-61
4"	101.6	118	25	363	75	1088	3530	40-46-61

TÜP : YAĞ BUHUSUNA DAYANIKLI DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : ÖZELLİKLE MADENLER, TAŞOÇLARI VE İNŞAATLARDA HAVA VE PNÖMATİK ALETLER İÇİN ORTA HİZMET HİZMETİ.

TUBE : OIL-MIST RESISTANT NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : MEDIUM DUTY SERVICE FOR AIR AND PNEUMATIC TOOLS SPECIALLY IN MINES, QUARRIES AND CONSTRUCTIONS.

SEELE : ÖLNEBELBESTİİNDIGER NATUR- UND SYNTHETISCHER GUMMI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEB-OZON-UND WETTERBESTİİNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI, GLATT.
ANWENDUNG : IM MITTLEREN DRUCKBEREICH FÜR LUFT UND PNEUMATISCH OPERIERENDE MASCHINEN SPEZIELL IN MINEN, STEINBRÜCHEN UND BAUBRANCHE.

-25˚C / + 70˚C
-13˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

SKY-25 **HEAVY DUTY AIR HOSE W.P. 25 Bar (363 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	