ABPP751 Plaster & Grout Spraying

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/4"	19	31	40	580	120	1740	540	40-46-61
1"	25.4	37	40	580	120	1740	651	40-46-61
1"	25.4	38	40	580	120	1740	752	40-46-61
1 3/16"	30	44	40	580	120	1740	953	40-46-61
1 1/4"	32	46	40	580	120	1740	1026	40-46-61
1 3/8"	35	49	40	580	120	1740	1104	40-46-61
1 1/2"	38	54	40	580	120	1740	1426	40-46-61
1 3/4"	44.5	61	40	580	120	1740	1626	40-46-61
2"	50.8	68	40	580	120	1740	1961	40-46-61
2 3/8"	60	80	40	580	120	1740	2722	40-46-61
2 1/2"	63.5	83.5	40	580	120	1740	2860	40-46-61
2 5/8"	65	85	40	580	120	1740	2925	40-46-61
2 3/4"	70	90	40	580	120	1740	2875	40-46-61
3"	76.2	96.2	40	580	120	1740	3141	40-46-61
4"	101.6	122	40	580	120	1740	4138	40-46-61
5"	127	155	40	580	120	1740	6850	40-46-61

TÜP : AŞINMAYA DAYANIKLI ANTİSTATİK DOĞAL KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI PİM DELİKLİ ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : ALÇI, ŞAP, KUM, ALÇI, HAZIR BETON PÜSKÜRTME İÇİN.

TUBE : ABRASION RESISTANT ANTISTATIC NATURAL RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT PIN-PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR SPRAYING PLASTER, GROUT, SAND, GYPSUM, READY MIXED CONCRETE.

SEELE : HOCH ABRIEBFEST, LEITFAHIG, NATURGUMMI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, GEPRICKT.
ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH FÜR MÖRTEL, PUTZ, SAND, GIPS UND FRISCHEM BETON.

-40˚C / + 70˚C
-40˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

SIVA 40 PLASTER & GROUT SPRAYING HOSE W.P. 40 Bar (580 PSI)

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	