SEW22K/200

Sewer Jetting
200 BAR

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12.7	25	200	2900	500	7250	65	430	Max. 240
5/8"	16	28	200	2900	500	7250	80	450	Max. 240
3/4"	19	31.6	200	2900	500	7250	90	545	Max. 240
1"	25.4	39.3	200	2900	500	7250	105	770	Max. 240
1 1/4"	31.8	48	200	2900	500	7250	140	1040	Max. 200
1 1/2"	38.1	54	200	2900	500	7250	150	1230	Max. 200

SEÇENEKLER / OPTIONS / OPTIONEN

İsteğe Göre : BSP Dişi / Erkek Rakorlar ile Montaj Yapılabilir.
Upon Request : Could be assembled with BSP female / male couplings.
Auf Anfrage : Kann angewendet werden als BSP Temperierkupplungs-Muffe mit Ventil/BSP Steckkuplung.

TÜP : ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK ÖRGÜ TEKSTİL.
KAPAK : ÖZEL SENTETİK KAUÇUK, AŞINMAYA DAYANIKLI, PÜRÜZSÜZ, YAĞ UNO HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI.
UYGULAMA : SU VE KANALİZASYON TEMİZLİĞİ İLE YÜKSEK BASINÇLI UYGULAMALAR İÇİN.

TUBE : SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, OIL AND WEATHER RESISTANT SMOOTH, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR HIGH PRESSURE WATER CLEANING AND RINSING OF SEWAGE SYSTEMS.

SEELE : SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILGEFLECHTE.
DECKE : SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, ABRIEBFEST, GLATT, ÖL- UNO WETTERBESTIINDIG.
ANWENDUNG : FÜR HOCHDRUCKANWENDUNGEN MIT WASSER UNO KANALREINIGUNG.

-40˚C / + 70˚C
-40˚F / +158˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE • EMBOSSED OR INK-JET

TB KUKA 200 **SEWER JETTING HOSE **" (DN ** mm) W.P. 200 Bar (2900 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	