POMPA SWB+ Serisi / POMPA SWB+ Series

OPSW43U Petrol Pump Steel Wire Braided

ID		OD		BR/r		W		L	
inch	mm	mm	mm	g/m	m
1/2"	12.7	21.5	89	470	>6
5/8"	16	25.4	89	575	>6
3/4"	19	28.6	89	655	>6
1"	25 4	34 9	89	815	>6

*** UL 330'a göre -54°C için test edilmiştir.**
* Tested for -54 °C in accordance with UL 330.
* Getestet für -54 °C gemäß UL 330.

TÜP : YAĞ, BENZİN VE DİZEL DAYANIKLI DÜZ, SİYAH, NİTRİL KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : 1 ADET, YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK TEL ÖRGÜ.
KAPAK : AŞINA, YAĞ, YAKIT, AŞINMA, OZON, ISI VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : HER TÜRLÜ BENZİN DAĞITIM UYGULAMALARI (ÖN, NORMAL, PREMIUM BENZİN VE DİZEL).

TUBE : OIL, GASOLINE AND DIESEL RESISTANT SMOOTH, BLACK, NITRILE RUBBER.
REINFORCEMENT : 1 HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.
COVER : FLAME, OIL, FUEL, ABRASION, OZONE, HEAT AND WEATHER RESISTANT, SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION : FOR ALL TYPES OF GASOLINE DISPENSING APPLICATIONS. (REGULAR, PREMIUM GASOLINE AND DIESEL).

SEELE : ÖL-, DIESEL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, GLATT, SCHWARZ, NITRILGUMMI.
EINLAGE : HOCHGUEFESTES, EINLAGIGES STAHLDRAHTGEFLECHT.
DECKE : ABRIEB-, HITZE-, ÖL-, UND WITTERUNGSBESTANDIGER, FLAMMWIDRIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI.
ANWENDUNG : FUR TANKSTELLEN ZUM FÖRDERN VON VERSCHIEDENEN ÖL PRODUKTEN (ANWENDUNGEN MIT NORMALEN UND HOCHWERTIGEN KRAFTSTOFFEN UND DIESEL).

-40°C / + 85°C
-40°F / +185°F

ISARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : EMBOSSED, INK JET OR TRANSFER TAPE

TYPE 3 GASOLINE HOSE EXCEEDS -54 ° C (QUARTER / YEAR) 100108-328 (LOT)

Normlar Norms Normen	UL 330 ISO 1307	Renk Colour Farben