# Oil S&D 16 Bar

**OSDH451**

YAKIT SD-16 Serisi / YAKIT SD-16 Series

| ID | | OD | WP | | BP | | VACUUM | BR/r | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | g/m | m |
| 1" | 25.4 | 37 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.92 | 110 | 795 | 40-46-61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.92 | 145 | 1042 | 40-46-61 |
| 1 1/2" | 38 | 51 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.92 | 180 | 1366 | 40-46-61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 58 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.92 | 220 | 1620 | 40-46-61 |
| 2" | 50.8 | 65 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.92 | 265 | 1885 | 40-46-61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 79 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.92 | 330 | 2475 | 40-46-61 |
| 3" | 76.2 | 92 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.92 | 400 | 3255 | 40-46-61 |
| 3 1/2" | 90 | 107 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.92 | 475 | 4025 | 40-46-61 |
| 4" | 101.6 | 118 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.92 | 535 | 4305 | 40-46-61 |
| 5" | 127 | 148 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.80 | 685 | 7035 | 40-46-61 |
| 6" | 152.4 | 175.5 | 16 | 232 | 48 | 696 | -0.80 | 840 | 9625 | 40-46-61 |

## SEÇENEKLER / OPTIONS / OPTIONEN

**Talep Üzerine Tüp : İletken (Ω)**
Tube Upon Request : Conductive (Ω)
Seele Nach Anfrage : Leitfahig (Ω)

TÜP : YAĞA VE BENZETE DAYANIKLI, SİYAH NBR.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL,ÇELİK TEL HELEKS VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : YAĞ, HAVA ŞARTLARI, OZON, AŞINMA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK
UYGULAMA : %50'YE KADAR AROMATİK İÇERİĞİ OLAN PETROL ÜRÜNLERİNİN EMME VE TAHLİYESİ İÇİN.

TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, BLACK NBR.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : OIL, WEATHER, OZONE, ABRASION RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO %50.

SEELE : ÖL-UNO KRAFTSTOFFBESTANDIG,NITRILGUMMI, SCHWARZ.
EINLAGE : HOCHZUGSFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, STAHLDRAHTSPIRALE MIT ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : ÖL, OZON UNO WITTERUNGBESTANDIGER, SPEZIELLER SYNTHETIKGUMMI, ABRIEBFEST
ANWENDUNG : SAUG UND DRUCKSCHLAUCH FÜR VERSCHIEDENE ÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMATENGEHALT

-30°C / + 70°C
-22°F / +158°F

**İŞARETLEME** / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**YAKIT SD / 16** OIL S / D HOSE - W.P. 16 BAR (232 PSI)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Normlar<br>Norms<br>Normen | ISO 1307 | Renk<br>Colour<br>Farben | |