# R4341 Textile Hydraulic R4

SELTEX R4 Serisi / SELTEX R4 Series

| | ID | | OD | WP | | BP | | VACUUM | BR/r | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | g/m | m |
| -12 | 3/4" | 19 | 32 | 21 | 305 | 84 | 1218 | -0.80 | 125 | 755 | 40-46-61 |
| -16 | 1" | 25.4 | 37.4 | 17 | 247 | 68 | 986 | -0.80 | 150 | 885 | 40-46-61 |
| -20 | 1 1/4" | 31.8 | 45 | 14 | 203 | 56 | 812 | -0.80 | 200 | 1140 | 40-46-61 |
| -24 | 1 1/2" | 38.1 | 52 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.80 | 255 | 1550 | 40-46-61 |
| -28 | 1 3/4" | 44.5 | 58 | 10 | 145 | 40 | 580 | -0.80 | 270 | 1775 | 40-46-61 |
| -32 | 2" | 50.8 | 64 | 7 | 102 | 28 | 406 | -0.80 | 300 | 1890 | 40-46-61 |
| -40 | 2 1/2" | 63.5 | 77 | 4 | 58 | 16 | 232 | -0.80 | 355 | 2377 | 40-46-61 |
| -48 | 3" | 76.2 | 90 | 4 | 58 | 16 | 232 | -0.80 | 460 | 3121 | 40-46-61 |
| -56 | 3 1/2" | 88.9 | 103 | 3 | 44 | 12 | 174 | -0.80 | 530 | 3416 | 40-46-61 |
| -64 | 4" | 101.6 | 116 | 2 | 29 | 8 | 116 | -0.80 | 610 | 4171 | 40-46-61 |

## SEÇENEKLER / OPTIONS / OPTIONEN

**Talep Üzerine Tüp : İletken (Ω)**
Tube Upon Request : Conductive (Ω)
Seele Nach Anfrage : Leitfahig (Ω)

TÜP : HİDROLİK YAĞA DAYANIKLI ÖZEL NBR KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ÇELİK TEL HELEZON.
KAPAK : YAĞA,ISIYA,AŞINMAYA,OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÖZEL CR KAUÇUK.
UYGULAMA : ENDÜSTRİYEL VE TARIM UYGULAMALARINDA HİDROLİK SİSTEMLERİN YAĞ DÖNÜŞ HATLARINDA.

TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL NBR RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
COVER : OIL, HEAT, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL CR RUBBER.
APPLICATION : IN OIL RETURN LINES OF HYDRAULIC SYSTEMS OF INDUSTRIAL AND AGRICUL TURAL APPLICATIONS.

SEELE : SPEZIELLES NBR GUMMI, BESTANDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE, SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT ZUSATZLICHER STAHLDRAHTSPIRALE.
DECKE : SPEZIELLES CR GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTANDIG.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS S/D SCHLAUCH FÜR MINERALÖLE IN DER INDUSTRIE UND ALS ÖLRÜCKLAUFSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTSMASCHINEN.

-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

**İŞARETLEME** / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**SELTEX R4** SAE J 517 • WP ••• Bar / •••• PSI •• mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Normlar<br>Norms<br>Normen | EN 12115 TYPE D<br>ISO 1307 | Renk<br>Colour<br>Farben | |