

HWC164

Hot Water S&D

FLAT CORRUGATED

ISI-SDFC Serisi / ISI-SDFC Series

ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	27	10	145	30	435	-0.92	50	435	40-46-61
1"	25.4	34	10	145	30	435	-0.92	65	595	40-46-61
1 1/4"	32	41	10	145	30	435	-0.92	80	815	40-46-61
1 1/2"	38	47	10	145	30	435	-0.92	100	930	40-46-61
2"	50.8	61	10	145	30	435	-0.92	140	1450	40-46-61
2 1/2"	63.5	74	10	145	30	435	-0.92	175	1750	40-46-61
3"	76.2	88	10	145	30	435	-0.92	250	2310	40-46-61
4"	101.6	115	10	145	30	435	-0.92	350	3755	40-46-61
5"	127	143	10	145	30	435	-0.80	440	5710	40-46-61
6"	152.4	169	10	145	30	435	-0.80	600	7355	40-46-61

TÜP : EPDM KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ÇELİK TEL HELEZON.
KAPAK : AŞINMAYA, ISIYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, OLUKLU EPDM KAUÇUK.
UYGULAMA : ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA ÇOK HAFİF KİMYASAL İÇERİKLİ SICAK SUYU EMME VE TAŞIMA İÇİN.

TUBE : EPDM RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
COVER : ABRASION, HEAT, OZONE AND WEATHER RESISTANT, CORRUGATED EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DELIVERY OF HOT WATER WITH VERY LIGHT CHEMICAL CONTENT IN INDUSTRIAL APPLICATIONS.

SEELE : EPDM-GUMMI.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE TEXTILEINLAGE UND STAHLDRAHTSPIRALE.
DECKE : ABRIEBFEST, WARME, OZON- UND WITTERUNGSBESTANDIG, EPDM-GUMMI, GEWELLT.
ANWENDUNG : GEEIGNET ALS SAUG-DRUCKSCHLAUCH IM INDUSTRIEBEREICH FÜR HEISSE FLÜSSIGE MEDIEN MIT ANTEILEN VON LEICHTEN CHEMIKALIEN.

-40°C / +125°C
-40°F / +257°F

İŞARETLEME / MARKING : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

ISI-SDFC **HOT WATER S/D HOSE W.P. 10 Bar (145 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	