AD611

Chemical Delivery EPDM

KEMI D-10 EPDM Serisi / KEMI D-10 EPDM Series

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/4"	19	29	10	145	40	580	475	40-46-61
1"	25.4	35	10	145	40	580	600	40-46-61
1 1/4"	32	43	10	145	40	580	855	40-46-61
1 1/2"	38	49	10	145	40	580	985	40-46-61
1 3/4"	44.5	56	10	145	40	580	1180	40-46-61
2"	50.8	64	10	145	40	580	1545	40-46-61
2 1/2"	63.5	77	10	145	40	580	1905	40-46-61
2 3/4"	70	84	10	145	40	580	2190	40-46-61
3"	76.2	90	10	145	40	580	2365	40-46-61
4"	101.6	116	10	145	40	580	3110	40-46-61

ÖNEMLİ : Sipariş verirken: Akışkanın özellikleri, konsantrasyon ve çalışma sıcaklığı gibi çalışma koşullarını açıkça belirtin. Diğer çaplar, baskılar, renkler, kapak tipi ve çift çelik helezon istek üzerine yapılabilir.

IMPORTANT : When ordering: Clearly specify working conditions such as characteristics of fluid, concentration and working temperature. Other diameters, pressures, colours, cover type and double steel wire helix can be made upon request.

WICHTIG : Bei Auftragen bitte Material, Konzentrat und Betriebsdruck genau angeben. Weitere Sonderwünsche wie besondere Abmessungen, Aufdrucktypen, Farben, Aussengummi und Doppelspirale auf Anfrage möglich.

TÜP : YAĞ, BENZİN VE DİZEL DAYANIKLI DÜZ, SİYAH, NİTRİL KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : 1 ADET YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİK TEL ÖRGÜ.
KAPAK : ALEV, YAĞ, YAKIT, AŞINMA, OZON, ISI VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : HER TÜRLÜ BENZİN DAĞITIM UYGULAMALARI İÇİN. (NORMAL, PREMIUM BENZİN VE DİZEL).

TUBE : CHEMICAL RESISTANT BLACK EPDM RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : WEATHER,OZONE AND ABRASION RESISTANT EPDM RUBBER.
APPLICATION : FOR DISCHARGE WIDE RANGE OF CHEMICALS (SEE SEL CHEMICAL RESISTANCE CHART), SEA AND INDUSTRIAL WATER.

SEELE : BESTANDIG GEGEN CHEMIKALIEN, SCHWARZ, EPDM.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE .
DECKE : OZON - UND WITTERUNGSBESTANDIGER, ABRIEBSFESTER EPDM GUMMI .
ANWENDUNG : DRUCKSCHLAUCH GEEIGNET FÜR VIELE CHEMIKALIEN (SIEHE SEL BESTANDIGKEITSLISTE) MEER- UND INDUSTRIEWASSER.

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

KEMI D/10 EPDM **CHEMICAL DELIVERY EPDM HOSE W,P, 10 Bar (145 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	