SILOBAS Serisi / SILOBAS Series

ABSF720 Cement Flat

ID	OD	WP	BP	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
2"	50,8	60,4	5	73	15	218	960	40-46-61
2 1/2"	63,5	73	5	73	15	218	1175	40-46-61
3"	76,2	86	5	73	15	218	1392	40-46-61
3 1/8"	80	90	5	73	15	218	1520	40-46-61
3 1/2"	90	100	5	73	15	218	1770	40-46-61
4"	101,6	112	5	73	15	218	2025	40-46-61
4 5/16"	110	120	5	73	15	218	2095	40-46-61
5"	127	137	5	73	15	218	2405	40-46-61
6"	152,4	164	5	73	15	218	3414	40-46-61
8"	203,2	215	5	73	15	218	4660	20-46

TÜP : ABRASION RESISTANT, ANTISTATIC NATURAL RUBBER.
GÜÇLENDİRME : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
KAPAK : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
UYGULAMA : FOR DISCHARGE OF DRY CEMENT AND ABRASIVE POWDERS FOR LORRIES AND SILOS.

TUBE : ABRASION RESISTANT, ANTISTATIC NATURAL RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR DISCHARGE OF DRY CEMENT AND ABRASIVE POWDERS FOR LORRIES AND SILOS.

SEELE : HOCH ABRIEBFEST, LEITFÄHIG, NATURGUMMI.
EINLAGE : HOCHGÜNSTIGE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBFESTER, SPEZIELLER NATUR- SYNTHETISCHER GUMMI
ANWENDUNG : ZUR BEFÖRDERUNG VON TROCKENEM ZEMENT UND ABRASIVEN PULVERN, FÜR FAHRZEUGE UND SILOS

-40°C / + 70°C
-40°F / +158°F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : TRANSFER TAPE OR EMBOSSED

SILOBAS CEMENT FLAT HOSE W.P. 5 Bar (73 PSI)

Normlar Norms Normen	ISO 1307	Renk Colour Farben	