

FSDD881 Dairy Steam-Wash

BUHAR DW Serisi / BUHAR DW Series

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/8"	9.5	20	7	102	70	1015	295	40-46-61
1/2"	12.7	24	7	102	70	1015	408	40-46-61
5/8"	16	28	7	102	70	1015	508	40-46-61
3/4"	19	31	7	102	70	1015	595	40-46-61
1"	25.4	37	7	102	70	1015	684	40-46-61
1 1/4"	32	46	7	102	70	1015	1070	40-46-61
1 1/2"	38	53	7	102	70	1015	1343	40-46-61
1 3/4"	44.5	60	7	102	70	1015	1567	40-46-61
2"	50.8	67.5	7	102	70	1015	1968	40-46-61
2 1/2"	63.5	81	7	102	70	1015	2504	40-46-61
3"	76.2	98	7	102	70	1015	3660	40-46-61
4"	101.6	124	7	102	70	1015	4825	40-46-61

TÜP : BEYAZ YAĞA VE BUHARA DAYANIKLI, KOKUSUZ, ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : YAĞA, ISIYA, AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : GIDA İŞLEME TESİSLERİNDE (SÜTLER, mezbahalar VB.) SICAK SU VE BUHAR İLE TEMİZLİK İÇİN.

TUBE : WHITE OIL AND STEAM RESISTANT, ODOUR FREE SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : OIL, HEAT, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR CLEANING IN FOOD PROCESSING PLANTS (DAIRI ES, ABATTOIRS ETC.) WITH HOT WATER AND STEAM.

SEELE : ÖL- UND DAMPF BESTANDIG, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, WEISS.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
DECKE : ABRIEBFEST, ÖL-, HITZE-, OZON- UND WITTERUNGSBESTANDIGER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : FÜR REINIGUNGSARBEITEN IN DER NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE (MOLKEREIEN -SCHLACHTHÖFE) MIT HEISSWASSER UND SATTDAMPF.

-40˚C / +125˚C STEAM UP TO 165 ˚C
-40˚F / +257˚F STEAM UP TO 329 ˚F

İŞARETLEME / MARKING / BESCHRIFTUNG : **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

BUHAR DW **DAIRY STEAM - WASH HOSE - W.P. 7 Bar (102 PSI)**

Normlar Norms Normen	ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS	Renk Colour Farben	